

Résumé : Gamme C4 Standard → démontable de 4000 à 12000
 Gammes PRO-MW, ULTRA MW+, ULTIMATE → démontable de 1000 à 12000

Les vis M6 avec tête Hexa sont les accès courants (maintenance): à démonter en priorité
 Les Vis M5 avec empreinte Torx servent toutes au démontage du produit
 Les Rivets rendent volontairement indémontables certaines pièces et ne doivent jamais être enlevés.



Tailles des pièces en millimètres

EasyVEC C4 PRO-MW, ULTRA-MW+, ULTIMATE, 1000 à 4000	1	2	3	4
	FOND	SE MOTEUR-ROUE	FLANC GAUCHE	VOLUTE
1000	683 x 456 x 61	282 x 249 x 244	686 x x408 x 152	396 x 384 x 188
1500 / 2000	885 x 623 x 76	469 x 378 x 355	888 x 557 x 158	559 x 482 x 292
2500 / 3000	1001 x 695 x 111	529 x 420 x 405	1004 x 657 x 172	631 x 547 x 325
4000	1051 x 772 x 131	594 x 460 x 434	1054 x 745 x 180	708 x 615 x 329

EasyVEC C4 H PRO-MW, ULTRA-MW+, 1000 à 4000	FOND	SE MOTEUR-ROUE	FLANC GAUCHE	VOLUTE
	1000	753 x 408 x 60	308 x 265 x 244	756 x 481 x 151
1500 / 2000	885 x 596 x 76	568 x 377 x 375	888 x 664 x 157	589 x 537 x 293
2500 / 3000	1009 x 661 x 111	630 x 422 x 415	1012 x 761 x 171	651 x 602 x 326
4000	1113 x 743 x 131	707x 460 x 434	1116 x 858 x 186	728 x 670 x 330

Tailles des pièces en millimètres

EasyVEC C4 standard, MW, MW+ 4000 à 12000	1	2
	FOND / pièce plate la plus encombrante	SE MOTEUR-ROUE / pièce la plus volumineuse
4000 (standard uniquement)	743 x 145 x 1063	445 x 596 x 560
5000 / 6500 / 8000 standard/MW/MW+	150 x 833 x 1191	537 x 718 x 665
10000 / 12000 standard/MW/MW+	961 x 118 x 1422	604 x 837 x 843

