

Petit terminal

11052314

Le petit terminal BIM2 320 permet le soufflage en plafond dans toutes applications de ventilation simple ou double flux des petits locaux tertiaires.



Bouche BIM2 320

PLUS PRODUIT

- esthétique moderne,
- très belle finition,
- installation simple dans tous types de plafonds.

Principes de fonctionnement

Le petit terminal BIM2 320 permet le soufflage en plafond avec une déflexion de 90° pour toutes applications de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires.

Description produit

Le BIM2 320 est un petit terminal esthétique en aluminium pour le soufflage en plafond avec une déflexion de 90° dans toutes applications de ventilation simple ou double flux des petits locaux tertiaires. Il s'installe au plafond et est disponible du Ø 125 au Ø 200 mm.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- positionnement en plafond,
- en montage plafond, impératif de mettre le câble de sécurité fourni.

Caractéristiques principales

- bouche en aluminium injecté de très belle finition,
- déflexion 90°,
- finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%,
- fixation par clips dans le manchon métallique dédié,
- manchette munie de pattes pour une installation rapide «quart de tour» adaptée aux plafonds types BA13 ou staff.

Données générales


Références	Matériau principal
11052314	Aluminium

Petit terminal


11052314

Données dimensionnelles


Références	Ø raccordement (mm)
11052314	125



Bouche BIM2 320 - Vue de devant




Bouche BIM2 320 - Vue de côté




Bouche BIM2 320 avec sa manchette métallique


Installation




1



2



3



4