

**Volet anti-retour****11051724**  
**ANF75 500X500 V/SURPRESS**

Le volet mural anti-retour ANF 75 permet la mise en surpression d'un local.

**PLUS PRODUIT**

• régule la pression à l'intérieur d'un local.

**Principes de fonctionnement**

Les ailettes du volet mural anti-retour ANF 75 s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la pression afin d'éviter les courants d'air indésirables (fonction anti-retour).

**Description produit**

Le volet anti-retour en aluminium ANF 75 permet de mettre en surpression un local. Il se positionne sur le mur.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- positionnement mural à l'intérieur du local,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

**Argumentaire référence**


- Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium.
- Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Ailettes : finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

**Caractéristiques principales**

- cadre et ailettes en aluminium extrudé,
- finitions :
  - ailettes : aluminium brut,
  - cadre : finition standard alu anodisé aspect satiné.

**Données dimensionnelles**

Références	L x H (mm)
11051724	500x500



Volet ANF 75 Surpression

Volet anti-retour

## 11051724

ANF75 500X500 V/SURPRESS

### Données aérauliques

Références	Débits de confort pour $V_k < 3$ m/s et DP < 25 Pa (m <sup>3</sup> /h)
11051724	3000