

Volet anti-retour

# 11051723

## ANF75 800X400 V/SURPRESS

Le volet mural anti-retour ANF 75 permet la mise en surpression d'un local.

### PLUS PRODUIT

• régule la pression à l'intérieur d'un local.

### Principes de fonctionnement

Les ailettes du volet mural anti-retour ANF 75 s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la pression afin d'éviter les courants d'air indésirables (fonction anti-retour).

### Description produit

Le volet anti-retour en aluminium ANF 75 permet de mettre en surpression un local. Il se positionne sur le mur.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- positionnement mural à l'intérieur du local,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

### Argumentaire référence


- Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium.
- Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Ailettes : finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

### Caractéristiques principales

- cadre et ailettes en aluminium extrudé,
- finitions :
  - ailettes : aluminium brut,
  - cadre : finition standard alu anodisé aspect satiné.

### Données dimensionnelles

Références	L x H (mm)
11051723	800x400



Volet ANF 75 Surpression

Volet anti-retour

## 11051723

### ANF75 800X400 V/SURPRESS

#### Données aérauliques

Références	Débits de confort pour $V_k < 3$ m/s et DP < 25 Pa (m <sup>3</sup> /h)
11051723	2600