


Grille plafond**11050662**
A0123Z F0 1198X598 RAL9003 30% STD

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



A0123Z F0 1198X598 RAL9010std

PLUS PRODUIT

• installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9003 30% (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45% de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- mailles carrées droites de 15x15 mm,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123F0 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 F0 AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050662	Aluminium	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

11050662

A0123Z F0 1198X598 RAL9003 30% STD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)
11050662	1200	1200X600	600



Grille AO 123

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $Lw < NR 25$ (m ³ /h)
11050662	2000