


**Grille plafond****11050729****AU124Z F0 595X295 RAL 9003 MAT**

La grille de plafond en aluminium AU 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



Grille AU 123

**PLUS PRODUIT**

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm,
- grande rigidité grâce à son cadre fin.

**Principes de fonctionnement**

La grille AU 123 avec cadre fin à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

**Description produit**

La grille AU 123 avec cadre fin et à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

**Argumentaire référence**

AO 124 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

**Caractéristiques principales**

- cadre fin de 5 mm,
- mailles carrées droites de 15x15mm ,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11050729	Aluminium

**Données dimensionnelles**

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050729	600,600	600X300,600X300	300,300	330,330