

Conduit rigide plastique**11023087****Barre circulaire MINIGAINÉ blanc 3 m Ø 125 mm**

Conduits rigides plastique MINIGAINÉ extra-plats pour réseau de ventilation en maison individuelle.



Barre de 3m Minigainé

PLUS PRODUIT

- intégration facile en faux-plafond : faible encombrement,
- qualité de l'installation : résiste à l'écrasement, ne se déchire pas,
- pertes de charge maîtrisées.

Description produit

Les conduits MINIGAINÉ sont une solution de conduits rigides plastique oblongs permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en espace de faible hauteur, en volume chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : monter les raccords femelles sur les barres de conduits mâles,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les scotchs Aldes RAA ou RAV vendus en accessoire,
- supportage par colliers, bande à trous, rails, etc (voir ingrédients),
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence**Application**

- Gamme Minigainé, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation

Description

- Ø 125 mm
- Circulaire
- Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles
- Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanche

Conduit rigide plastique

11023087

Barre circulaire MINIGAINÉ blanc 3 m Ø 125 mm

Caractéristiques principales

- conduit rigide plastique,
- diamètre :
 - équivalent Ø 80 mm (barres 40x100 mm),
 - équivalent Ø 125 mm (barres 60x200 mm).
- matières : PVC,
- raccordement :
 - conduit mâle,
 - accessoires femelles.
- température d'utilisation : 0°C / + 60°C.

Accessoires

Désignations	Références
Raccord mâle (entre 2 accessoires)	11023083
Bouchon	11023084
Raccord femelle (entre 2 barres)	11023970
Réduction	11023972
Coude vertical 90°	11023974
Coude vertical 90° pour bouche Ø 125 mm	11023975
Té vertical 90° pour bouche Ø 125 mm	11023979
Té 90° horizontal	11023980
Coude horizontal 90° pour conduit Ø 125 mm	11023994
Raccord pour conduit Ø 125 mm	11023995
Bride de fixation	11028081
Filet de 2 m raccord souple minigainé eq. 80 mm	11023008
Filet de 2 m raccord souple minigainé eq. 125 mm	11023009
Rallonge Minigainé blanc équivalent D80 longueur 150	11023046
Raccord Minigainé blanc femelle pour conduit équivalent D125	11023086
Rallonge Minigainé blanc 0,25m D125	11023088
Coude horizontal 90°	11023973

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11023087	60	0

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Ø équivalent (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11023087	3000	60x200	125	200x60	2,16