

# 11091419

## C 45° CALOGAINE PRO Ø 200



COUDE CALOGAINE PRO

### Argumentaire référence

- Application:
  - Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
  - Neuf ou rénovation
- Description:
  - Le coude isolé 45° Calogaine PRO D200 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
  - Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté
  - Dimension: D200 mm
  - Forme: circulaire
  - Angle du coude: 45°
  - Epaisseur de l'isolant: 16 mm
  - Couleur : gris
  - Matière résistante : EPE
  - Raccordement étanche et mécanique
  - Installation facile, sans ruban adhésif
  - Système facilement démontable pour la maintenance
  - Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

### Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Matériau principal | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11091419   | 60                                     | Polyéthylène       | -20                                    |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Ø nominal conduit (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------------------|------------|
| 11091419   | 278    | 232    | 232    | 200                    | 0,06       |