

## Raccord

# 11063123

## CHO 90° GALVA - 450x100

Le coude horizontal oblong 90° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 90° dans le plan du réseau.



Coude Horizontal Oblong 90°

### PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

### Description produit

Le coude horizontal oblong 90° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 90° dans le plan du réseau.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Argumentaire référence

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan.

Description :

- Coude horizontal oblong en acier galvanisé.
- Longueur de 450 mm et hauteur de 100 mm.

### Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11063123	100	450




Schéma d'encombrement Coude Horizontal Oblong 90°




Schéma d'encombrement Coude Horizontal Oblong 90°

## Raccord

# 11063123

## CHO 90° GALVA - 450x100

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11063123	M0