

Raccord**11093913**
CRE MULTI D400 1-3 PIQ.D125

Le CRE multi-logement permet de raccorder deux logements d'un même niveau sur une même colonne verticale.



Collecteur Raccord d'Etage multilogement

PLUS PRODUIT

- 2 logements raccordable sur le même CRE,
- réduction du nombre de gaines et donc gain de surface utile,
- produit breveté.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/11-1698_V2

Principes de fonctionnement

Le CRE multi-logement permet de raccorder deux logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale grâce à une cloison séparative acoustique.

Description produit

Le CRE multi-logement permet de raccorder deux logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences de la réglementation acoustique. Le dimensionnement de l'installation VMC se fait conformément au DTU 68.1. Les pertes de charge du CRE multi-logement peuvent être considérées comme identiques à celles d'un CRE standard (la perte de charge rectiligne supplémentaire due à la plaque séparative est considérée comme négligeable). L'étanchéité de la séparation due à la cloison acoustique est assurée grâce à du mastic silicone. Il garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur les piquages.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Permet le raccordement de 2 logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences de la réglementation acoustique.
- Raccordement de 1 à 2 piquages à 180° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 400 mm
- Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages
- Attention : ne peut pas être utilisé en VMC Gaz

Description :

- Collecteur raccord d'étage en acier galvanisé comportant 2 piquages à 180° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 400 mm et intégrant une cloison acoustique
- L'étanchéité de la séparation due à la cloison acoustique est assurée grâce à du mastic silicone
- L'isolation acoustique a été caractérisé par le CSTB avec des cas d'utilisations précis
- Le dimensionnement de l'installation VMC se fait conformément au DTU 68.1. Le perte de charge du CRE multilogement peut-être considérée comme identique à un CRE standard (la perte de charge rectiligne supplémentaire due à la plaque séparative est considérée comme négligeable).

Raccord

11093913

CRE MULTI D400 1-3 PIQ.D125

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 200 au diamètre 450,
- hauteur h = 730 mm,
- de 1 à 6 piquage(s) en Ø125,
- cloison acoustique :
 - épaisseur : 25 mm,
 - hauteur : 800 mm,
 - classement au feu MO.
- le niveau d'isolement acoustique est caractérisé par le CSTB,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO,
- attention : ne peut pas être utilisé en VMC gaz.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø (mm)	Ø CRE (mm)
11093913	730	400	125




Schéma d'encadrement Collecteur Raccord d'Etage multilogement




Schéma d'encadrement Collecteur Raccord d'Etage multilogement

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093913	MO