


Accessoire pour volet de désenfumage

11044406

Contre-cadre OPTONE® 1V-2V



Contre-cadre OPTONE

Description produit

Les contre-cadres OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V reçoivent respectivement les volets de désenfumage OPTONE-H + Grille et OPTONE 1V-2V. Ils permettent une solide installation ainsi qu'un montage et un démontage aisé du volet tout au long de la vie du bâtiment.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
 - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
 - adapté à la mise en œuvre en béton et sur matériau léger type Promatect, Supalux ou Tecriver...
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
 - fixation du volet sur le contre-cadre par vis,
 - conçu pour un montage sur tout type de matériau.

Caractéristiques principales

- contre-cadre OPTONE-H + Grille :
 - en acier galvanisé 20/10,
 - percé sur le dessus et les côtés pour faciliter le passage des câbles électriques,
 - muni de pattes de scellement et de trous de fixation pour recevoir les vis du volet,
 - réversible haut/bas,
 - profondeur de 70 mm pour une bonne tenue mécanique.
- contre-cadre OPTONE 1V-2V :
 - reçoit tous les modèles OPTONE,
 - réversible haut/bas,
 - profondeur 70 mm pour une bonne fixation sur le conduit,
 - prépercé pour passage des câbles électriques,
 - prépercé pour recevoir les vis de fixation du volet.


Accessoire pour volet de désenfumage

11044406

Contre-cadre OPTONE® 1V-2V

Données dimensionnelles

| Références | Lmin x Hmin (mm) | Lmax x Hmax (mm) |
|------------|------------------|------------------|
| 11044406 | 300 x 300 | 1000 x 1200 |



Encombrement (mm)

Installation

1 Entrée de câbles OPTONE mécanisme haut, ouverture gauche.

2 Entrée de câbles OPTONE mécanisme bas, ouverture droite.

3 Entrée possible à condition de percer OPTONE auparavant.

Ⓐ 4 trous réservés à la fixation OPTONE

Ⓑ 4 trous réservés à la fixation OPTONE + GRILLE

85564-B

aldes **Conseil pour entrées des câbles**

NE JAMAIS CONTRE PERCER LES TROUS DU CONTRE-CADRE

Marquage du contre-cadre