

Grille pour volet de désenfumage

11045098

Grille GFA Alu avec choix d'options



Grille GFA Alu

### Description produit

La grille GFA Alu est formée d'un cadre périphérique venant en recouvrement total du volet. La spécificité des profilés utilisés garantit une faible perte de charge aérodynamique et répond parfaitement à la fonction anti-vue. La grille GFA Alu permet de protéger et d'habiller les volets à guillotine GDF. Elle est conçue pour un montage avec le contre-cadre et le volet en sur-épaisseur par rapport à la paroi.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- montage avec le contre-cadre et le volet en surépaisseur par rapport à la paroi,
- fixation par :
  - clip,
  - vis métrique.
- si montage différent, mettre en place des éléments en réglage :
  - entre la glissière de retenue et le volet (rondelles ép. 1,5 fournies),
  - entre le goujon et le volet (rondelles / écrous fournis).

### Caractéristiques principales

- conformités :
  - EN 1634-1: E60,
  - certifié et conforme NF-S-61937.
- noyau d'aillettes fixe,
- ailettes horizontales en aluminium (pas de 25 mm),
- passage d'air de 91,3%.

### Options

| Désignations             |       |
|--------------------------|-------|
| PEINTURE STOCK           | 45010 |
| PEINTURE NON STOCK       | 45011 |
| PVY                      | PVY   |
| Autre RAL groupe 1       | RAL1  |
| Autre RAL groupe 2       | RAL2  |
| Autre RAL groupe 3       | RAL4  |
| FIXAT. PAR CLIPAGE GFALU | 45021 |

### Données générales

| Références | Section de passage d'air libre (cm²) | Type de finition | Couleur      |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 11045098   | 560 (min) - 6300 (max)               | Aluminium        | RAL au choix |

### Données dimensionnelles

| Références | Lmin x Hmin (mm) | Lmax x Hmax (mm) |
|------------|------------------|------------------|
| 11045098   | 250 x 250        | 800 x 800        |

Grille pour volet de désenfumage

# 11045098

Grille GFA Alu avec choix d'options