


## Grille

11045598

## Grille GGH ouverture bas VB

Le cadre non apparent de la grille GGH offre une esthétique élégante et discrète, tout en couvrant le volet de désenfumage du sol au plafond.



Grille GGH ouverture bas

## PLUS PRODUIT

- offre au couloir une superbe esthétique grâce à l'alternance de grilles allant du sol au plafond,
- esthétique identique pour VB et VH,
- maintenance aisée grâce au noyau amovible d'1 m.

## Principes de fonctionnement

La grille GGH protège et habille le volet de désenfumage du sol au plafond. Son noyau d'ailettes est démontable en partie basse pour un volet VB et en partie haute pour un volet VH.

## Description produit

La grille GGH se positionne devant un volet VB d'amenée d'air ou un volet VH d'évacuation de fumées. Elle permet de recouvrir un volet du sol au plafond. Son noyau d'1 m est démontable en partie basse pour un volet VB et en partie haute pour un volet VH. Le cadre est un cadre liseré non apparent pour offrir au couloir une fluidité visuelle hors du commun. La grille GGH est à encastrer directement dans la paroi.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- grille à encastrer dans la paroi,
- fixation dans la paroi par vis non fournies,
- s'assurer de ne pas «voiler» la grille lors du montage.

## Caractéristiques principales

- conforme au procès verbal de résistance au feu du volet OPTONE :
  - recouvrement intégral du volet,
  - noyau d'ailettes identique à celui d'une grille GFE,
- cadre non apparent : seul un fin liseré visible en face avant,
- grille arrasante,
- noyau d'ailettes de 1 mètre déclippable (clips invisible omega) :
  - en partie basse pour accéder au volet d'amenée d'air frais VB,
  - en partie haute pour accéder au volet d'évacuation des fumées VH,
- passage d'air  $\geq 91,3\%$ ,
- disponible sur une grande zone dimensionnelle L x H allant de :
  - $250 \leq L \leq 1\ 200$  mm,
  - $1\ 000 \leq H \leq 2\ 600$  mm,
- choix des dimensions L et H suivant la règle :
  - L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm,
  - arrondir L au pas de 25 mm supérieur,
- finitions :
  - aluminium anodisé en standard,
  - peinture époxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité,
- sur consultation, possibilité d'augmenter la hauteur du noyau déclippable dans le cas de volets de désenfumage dont la hauteur hors tout dépasse 0,95 m.

## Options

Désignations	
9010 std (30%±5%)	9010

## Grille

11045598

Grille GGH ouverture bas VB

## Options

Désignations	
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4

## Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11045598	Elégance	RAL au choix


## Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045598	250 x 1000	1200 x 2600



Grille GGH esthétique installée dans un couloir

## Installation



Mise en oeuvre grille GGH