

Centrale de traitement d'air

11090226

KIT BA EF/CO DFE 800/CMPCT 1000 + BAC



Batteries externes compactes

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø D (mm)
11090226	400	600	675	250

Données aérauliques

Références	Perte de charge air à 40/35 (Pa)	Perte de charge air à 7/12 (Pa)	Perte de charge air à 80/60 (Pa)	Perte de charge air à DX 4° (Pa)	Puissance de batterie à 40/35 (kW)	Puissance de batterie à 7/12 (kW)	Puissance de batterie à 80/60 (kW)	Puissance de batterie à DX 4° (kW)
11090226	26 ; 36»	32 ; 44»	28 ; 39»	35 ; 48»	4,5/2,4 ; 5,3/2,8»	3,8/2,0 ; 4,5/2,3»	12,5/6,8 ; 14,8/8,2»	5,3/3,2 ; 6,1/3,7

Données thermiques

Références	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C)
11090226	17/17 ; 16/17»	10/11 ; 10/10»	46/50 ; 44/49»	13/15 ; 12/14

Données hydrauliques

Références	Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h)	Perte de charge fluide à 40/35 (kPa)	Perte de charge fluide à 7/12 (kPa)	Perte de charge fluide à 80/60 (kPa)	Perte de charge fluide à DX 4° (kPa)
11090226	773 ; 915»	650 ; 770»	547 ; 651»	127,9 ; 147,9»	4,0 ; 5,4»	3,6 ; 4,9»	1,9 ; 2,6»	3,9 ; 4,9