

Centrale de traitement d'air

11090231

KIT BA EF/CO DFE CMPCT 13/16/2000 + BAC



Batteries externes compactes

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø D (mm)
11090231	400	875	800	315

## Données aérauliques

Références	Perte de charge air à 40/35 (Pa)	Perte de charge air à 7/12 (Pa)	Perte de charge air à 80/60 (Pa)	Perte de charge air à DX 4° (Pa)	Puissance de batterie à 40/35 (kW)	Puissance de batterie à 7/12 (kW)	Puissance de batterie à 80/60 (kW)	Puissance de batterie à DX 4° (kW)
11090231	23 ; 46 ; 64»	48 ; 79»	25 ; 49 ; 68»	57 ; 62 ; 86»	6,9/3,8 ; 8,2/4,4 ; 9,7/5,3»	7/3,9 ; 8,1/4,7»	17,8/11 ; 22,9/12,8 ; 27,1/15,5»	8,8/5 ; 10,1/5,7 ; 1,9/6,9

## Données thermiques

Références	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C)	Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C)
11090231	16/17 ; 15/16 ; 14/16»	12/13 ; 9/10»	44/49 ; 12/48 ; 40/46»	14/15 ; 12/13 ; 11/13

## Données hydrauliques

Références	Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h)	Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h)	Perte de charge fluide à 40/35 (kPa)	Perte de charge fluide à 7/12 (kPa)	Perte de charge fluide à 80/60 (kPa)	Perte de charge fluide à DX 4° (kPa)
11090231	1209 ; 1416 ; 1680»	1194 ; 1394 «	785 ; 1006 ; 1191»	213 ; 243,6 ; 286»	6,7 ; 7,4 ; 10,1»	6,7 ; 8,9»	2,8 ; 3,6 ; 4,8»	15 ; 16 ; 22,5