

**Conduit flexible gaz****11091336**  
**LG 3M ALFLEX GAZ D125**

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.



Alflex spécial gaz 0,30

**PLUS PRODUIT**

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- classement au feu MO.

**Description produit**

L'ALFLEX Spécial Gaz 0,30 permet de raccorder une chaudière et une bouche et/ou une bouche et une colonne en VMC Gaz.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

**Argumentaire référence**

Application :

- Raccordement de la chaudière à la bouche et de la bouche à la colonne en VMC Gaz
- Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche

Description :

- Tôle en aluminium agrafée en spirale de diamètre 125 mm
- Epaisseur 30/100e mm
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Classé A1 au feu

**Caractéristiques principales**

- tôle Alu épaisseur 30/100e mm agrafée en spirale,
- conditionnement : en longueur droite de 3 m,
- température maximale d'utilisation :
  - continue : 250°C,
  - ponctuelle : 350°C.
- classement au feu MO (A1).

**Données générales**

Références	Epaisseur de tôle (mm)	Section de passage d'air libre (m <sup>2</sup> )	Température maximum d'utilisation (°C)
11091336	30/100e	0.05	350

**Données dimensionnelles**

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091336	3000	125	1.68