

Manchette souple

11094693

MS Pro MO Ø 250 mm



Manchette souple MS PRO

Description produit

La manchette souple MS PRO permet de raccorder un caisson de ventilation au reste du réseau tout en prolongeant la performance d'un réseau rigide à joints. La MS PRO intègre un raccord femelle et un joint d'étanchéité à chaque extrémité permettant de s'emboîter directement sur le piquage du ventilateur et sur un accessoire (coude, RPC, RF...).

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

0

Argumentaire référence

Application :

- Désolidarisation entre les liaisons ventilateur réseau ou réseau réseau

Description :

- Manchette souple intégrant un raccord femelle rigide à chaque extrémité et un joint d'étanchéité diamètre 250 mm
- Emboîtements femelles étanches : Emboîtement direct sur le piquage du ventilateur, s'emboîte sur un accessoire (coude, RPC, RF, etc.) côté réseau
- Manchette revêtue silicone : meilleure tenue aux UV, au déchirement, meilleure étanchéité
- Produit classé A2-s1,d0
- Plages de fonctionnement : - Pression : 0 - 2 500 Pa, - T° Continue : -30°C à +250°C, - T° pointe : +400°C max.

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- manchette revêtue de silicone offrant une meilleure tenue aux UV et au déchirement,
- pression maximale d'utilisation : 2500 Pa,
- températures d'utilisation : - 30°C à + 250°C,
- température maximale (pointe) : 400°C,
- classement au feu MO.

Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11094693	250