

Raccord

11095063
RF ALU - D125

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.



Raccord Femelle en aluminium

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau VMC Gaz collectif

Description :

- Raccord en aluminium diamètre 125 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)
11095063	125




Schéma d'encombrement Raccord Femelle en aluminium

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095063	MO

Raccord

11095063
RF ALU - D125